

JF-STOLL

Diskové žací stroje

Řada SB · pracovní záběr 2,00 - 2,80 m





Vysoká provozní spolehlivost a optimální kopírování terénu

Diskové žací stroje SB představují řadu nesených žacích strojů JF-STOLL bez mačkače. Tyto stroje jsou vhodné zejména pro ty zemědělce, kteří potřebují menší stroj pro sečení travního porostu na krmné nebo na seno. Tok materiálu strojem je optimální a sečená hmota je ukládána na vzdušný řádek.

Stroj nesený v třibodovém závěsu je osazený silnou nastavitelnou odlehčovací pružinou, která určuje přítlak stroje na půdu. To zaručuje optimální kopírování povrchu terénu. Stroj je vhodný i k vyžínaní náspů a příkopů se sklonem do $\pm 40^\circ$!



Stroj SB v transportní poloze



Pomocí válce Easy Lift lze na souvrati zvednout stroj nad povrch terénu bez manipulace se zvedacími rameny traktoru.

K přestavení do transportní polohy stačí pomocí šňůry odjistit západku, aniž by bylo nutné opustit sedačku traktoru.

Easy Lift umožňuje rychlejší otáčení se na souvrati a šetří stroj

Modelová řada SB je osazená zařízením Easy Lift, které umožňuje rychlejší otáčení se na souvratích. Pomocí hydraulického válce lze stroj na souvrati zvednout nad povrch terénu. To znamená, že není nutné manipulovat se zvedacími rameny traktoru, nemění se úhel kardanu, nedochází tak k vibracím a snižuje se opotřebení kardanu.



Hladká žací lišta – čistý řez a lepší obrůstání

Stroje modelové řady SB jsou osazeny hladkou žací lištou JF-STOLL. Žací lišta JF-STOLL se vyznačuje následujícími přednostmi:

Hladká spodní strana

- šetří drn a urychluje obrůstání

Žací lišta JF-STOLL má hladkou spodní stranu. Velká opěrná plocha zajišťuje malý přítlak na půdu. Díky tomu při práci nedochází k poškození drnu a je dosaženo rychlejšího obrůstání.

Plochá žací lišta

- Pravidelný řez a dobrý tok materiálu

Díky žací liště JF-STOLL lze dosáhnout rovného a nízkého strniště o výšce pouhých 40 mm, protože žací lištu lze naklopit na nízký úhel řezu – jen 3°. Je dosaženo ploššího řezu a tím i rovnoměrné výšky strniště a lepšího průchodu materiálu strojem.

Integrovaná ochrana proti kamenům

- Chrání žací lištu a prodlužuje její životnost

Ochrana proti kamenům a splazy jsou integrované do celé šířky žací lišty. To zaručuje optimální ochranu převodovky žací lišty a prodlužuje její životnost.

Spodní strana žací lišty je 100% hladká. Tak se dosahuje čistého řezu, nedochází k poškození drnu a tak je zajištěno rychlejší obrůstání.

Integrovaná ochrana proti kamenům zajišťuje, že žací lišta po najezení na překážku nemá žádné slabé místo.



Žací lišta Top Service umožňuje kontrolu ozubených kol a ložisek a jejich případnou výměnu samostatně u každého jednotlivého disku. Případné nutné opravy lze snadno provést vlastními silami, bez drahého dílenského vybavení – dokonce i přímo na poli.

Při sečení pastvin nebo úhorů lze stroj osadit vysokým splazy. Ty zvýší teoretickou výšku řezu o 30 mm.



Aby byl zajištěn dobrý průchod sečené hmoty strojem, je stroj na obou koncích osazený odhazovacími kloboučky. Kromě toho je na pravé straně umístěn řádkovací disk a na levé straně řádkovací plech. Řádkovací disk a plech směřují sečenou hmotu na vzdušný řádek a zajišťují, že při sečení dalšího řádku se nejede v porostu.

Technická data	SB 2005	SB 2405	SB 2805
Pracovní záběr	2,00 m	2,40 m	2,80 m
Šířka řádku, standard	1,40 m	1,80 m	2,20 m
Šířka řádku s extra řádkovacím diskem	1,10 m	1,50 m	1,90 m
Žací lišta JF-STOLL	Standard	Standard	Standard
Easy Lift	Standard	Standard	Standard
Traktor, min.	30 kW/40 PS	35 kW/48 PS	40 kW/56 PS
Otáčky vývodové hřídele	540 1/min	540 1/min	540 1/min
Vývody hydrauliky	1 JČ	1 JČ	1 JČ
Závěs kat. II	Standard	Standard	Standard
Stranově nastavitelné čepy zved. ramen	Standard	Standard	Standard
Počet disků	5	6	7
Počet nožů	10	12	14
Splazy	V celé šířce	V celé šířce	V celé šířce
Vysoké splazy pro sečení úhorů	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Protinázarová pojistka	Standard	Standard	Standard
Hydraul. přestavení do transport. polohy	Standard	Standard	Standard
Hmotnost	460 kg	480 kg	520 kg

Některé výrobky mohou být vyobrazeny s příplatkovým příslušenstvím. Aktuální sériové vybavení a příplatkovou výbavu zjistíte z platného ceníku. Konstruktivní změny a změny specifikace jsou vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.



Specialista na stroje pro sklizeň píce a míchací krmné vozy.

Co se týká techniky pro sklizeň píce, vybudoval si JF-Stoll pověst jednoho z hlavních dodavatelů a specialistů v této oblasti. Díky déle než 50 let trvající intenzivní spolupráci se zemědělci v celém světě jsme se mnohé naučili – kromě jiného i reagovat na individuální požadavky různých zemí a regionů.

Důležité podněty pro další vývoj našich výrobků získáváme úzkým a stálým dialogem s našimi zákazníky, prodejci, techniky i pracovníky zemědělského výzkumu.

Je jedno pro který ze strojů JF-Stoll se rozhodnete: vždy vám garantujeme vysoký výkon a provozní spolehlivost, nízké náklady údržby a optimální provozní náklady.

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

Váš prodejce:



Dovozce do ČR:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45
312 00 Plzeň, Česká republika
Tel. +420 377 451 525 · Fax +420 377 266 022
e-mail: post@danagra.cz www.danagra.cz