

MOKRÁ MOŘIČKA OSIV

LOMA VB-40

Technické údaje:

- Výkonnost 4 tuny za hodinu
- Výkonnost čerpadla 1 až 14 litrů za hodinu
- Požadované napětí 3×380 V, 50 Hz
- Motory:
 - mísící ústrojí 2,20 kW
 - čerpadlo 0,18 kW
- Hmotnost 145 kg
- Max. rozměry (v×š×d) 1470×650×1730 mm

V roce 1999 schválila mořičku VB-40 Státní rostlinolékařská správa v Brně i pro použití v České republice.



Popis funkce:

Je konstruována pro kontinuální mokré moření všech druhů zrnin. Konstrukce stroje zaručuje efektivní navlhčení, a to již při velmi malé dávce mořícího roztoku.

Osivo je do stroje přiváděno ve zvoleném množství přes nastavitelnou dávkovací klapku. Mořící roztok je dodáván membránovým čerpadlem, pomocí kterého lze nastavit požadovanou dávku mořícího roztoku. Čerpadlo se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou přesností dávkování.

Rotor udržuje zrno v neustálém pohybu, díky čemuž je každé zrnko obklopeno mlhou chemikálie. Tento způsob moření je velmi efektivní a zaručuje rovnoměrné namoření veškerého osiva v celé mísící komoře.

Díky jednoduchosti konstrukce a jeho robustnosti je stroj velmi spolehlivý a v podstatě bezúdržbový, stačí jej pouze velmi krátce pročistit. Při uvedení do provozu stačí velmi jednoduché nastavení a stroj může začít pracovat.

Stroj je dodáván se vstupní násypkou, ochranou motoru, ukazatelem běhu naprázdno pro vypojení čerpadla při nedostatku osiva a standardním podstavcem, za příplatek lze dodat pytlovací zařízení.

Výrobce:



LOMA MASKINFABRIK
Lyngvejen 14
4350 Ugerløse, Dánsko
Tel.: +45 5918 8520
Fax: +45 5918 8540
www.loma.dk - info@loma.dk

Do ČR dováží:



DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45
312 00 Plzeň
Tel.: +420 377 451 525
Fax: +420 377 266 022
www.danagra.cz - post@danagra.cz